

Fassadensiegel

Farblose, lösemittelhaltige hydrophobierende Siloxan-Acryl-Imprägnierung für außen. Hoch wasserabweisende und verfestigende Wirkung auf Klinker- und Steinflächen sowie auf saugfähigen mineralischen Untergründen. Erhält das optische Erscheinungsbild des Untergrundes.

Hohe Eindringtiefe, frostunempfindlich, alkaliresistent, nicht filmbildend.

<p>Farbton / Gebinde: Farblos / 10 l</p> <p>Bindemittel: Siloxan-Acryl-Kombination</p> <p>Dichte: 0,80 g / cm³</p> <p>Verarbeitung: Streichen, Fluten. Um Läuferbildung und Flecken zu vermeiden, muss von unten nach oben gearbeitet werden.</p> <p>Verbrauch: Ca. 200 – 400 ml/m² pro Arbeitsgang je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Genaue Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.</p>	<p>Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: ≥ 0 ° C (Umluft und Untergrund).</p> <p>Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit): Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden. Bei kühler und/oder feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: Mit Terpentin-Ersatz.</p> <p>Lagerung: Kühl und trocken. Nicht neben Wärmequellen lagern. Anbruchgebände gut verschließen.</p> <p>Wichtige Verwendungshinweise: Der Untergrund muss trocken und eisfrei sein. Nicht auf waagerechten, wasserbelasteten Flächen einsetzen. Nicht bei nebligem Wetter oder bei Regen verarbeiten, um evtl. auftretende Schleierbildung zu vermeiden. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung oder auf sehr warmen Untergründen verarbeiten.</p> <p>Nicht zu bearbeitende Flächen sorgfältig abdecken. Glasierte Klinker und nichtsaugfähige Untergründe sind für Fassadensiegel ungeeignet. Nicht auf WDV-Systemen mit Polystyrol-Dämmplatten einsetzen.</p> <p>Sicherheitshinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <p>Produkt-Code: M-GF03</p>
---	---